

# BRADFORD WHITE connect™

## QUICK START GUIDE

Prior to installation of the Bradford White Connect™ Adapter, verify that the water heater is properly installed by a plumbing professional. Additionally, download the Bradford White Connect™ App onto your mobile device from the Apple App Store or Google Play Store.

*The following are installation guidelines for the Adapter:*

### STEP 1: Mount the Bradford White Connect™ Adapter

Mount the Adapter onto a flat surface using the supplied screws or the adhesive strips. Place the Adapter away from the water heater for stronger signal strength.



For spacing, the Adapter must be within 5 feet of a 120V outlet and must be within reach of the ethernet port on the front of the water heater. The supplied ethernet cable is 7 feet long, however an ethernet cable (CAT5e) up to 100 feet long will work as well. The action button and front label of the Adapter must be visible and easily accessible during installation.

If using the screws, please do not screw the Adapter into the water heater. Use the screws and anchors supplied with the Adapter. The stencil on the back page of the Installation and Operations Manual can be used for spacing of the holes. For best use, we suggest mounting the Adapter horizontally and using all four screws.

If using the interlocking strips, attach one strip to each end of the back of the Adapter by peeling one side of the interlock tape and pressing onto the Adapter. Once the strips are firmly attached to the Adapter, peel the other side of both strips so the adhesive is visible. Line up the location of the Adapter, then firmly press and hold the Adapter onto the flat surface for 10 seconds.

### STEP 2: Connect Ethernet Cable

Plug one end of the ethernet cable into the RJ45 port on the Adapter and another into the RJ45 port on the water heater.

Supplied with the Bradford White Connect™ Adapter is a 7 foot CAT5e ethernet cable. Please use either this cable or a similar one, up to a length of 100 feet.

*Recommended: Plug the Modbus port on the side of the Adapter using the supplied plug (blue). This is to prevent dust from entering the port, which may be used in future updates.*



### STEP 3: Connect Power Supply Cable

Plug the 5 foot power supply cable from the power port of the Adapter to a 120V voltage source.


Please only use the cable provided by Bradford White Corporation. At this point, the indicator light should turn green.



### STEP 4: Open the Bradford White Connect™ App

Open the Bradford White Connect™ App and log in using your email and password. To sign up, click "SIGN UP as Homeowner" in the bottom left corner of the screen and follow the on-screen instructions. Once logged in, begin the pairing process by clicking "Add Water Heater" and follow the on-screen instructions.

To download the app and access additional information, scan the QR code or visit [bradfordwhite.com/connect](http://bradfordwhite.com/connect).



  
**BRADFORD WHITE**  
WATER HEATERS

How You Heat Your Water Matters™

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Avant l'installation de l'adaptateur Bradford White Connect<sup>MC</sup>, veuillez vous assurer que le chauffe-eau a été installé correctement par un professionnel en plomberie. Ensuite, téléchargez l'application Bradford White Connect<sup>MC</sup> sur votre appareil mobile depuis la boutique App Store d'Apple ou la boutique Google Play Store.

*Directives d'installation de l'adaptateur :*

### ÉTAPE 1 : Installer l'adaptateur Bradford White Connect<sup>MC</sup>

Installez l'adaptateur sur une surface plane à l'aide des vis fournies ou à l'aide des bandes adhésives. Pour un meilleur signal, éloignez l'adaptateur du chauffe-eau.



L'adaptateur doit se situer à moins de 1,5 m (5 pi) d'une prise de 120 V et être à portée du port Ethernet à l'avant du chauffe-eau. Le câble Ethernet fourni fait 2,13 m (7 pi) de long, mais un câble Ethernet (CAT5e) d'une longueur maximale de 30,48 m (100 pi) peut également fonctionner. Lors de l'installation, le bouton d'action et l'étiquette avant de l'adaptateur doivent rester visibles et facilement accessibles.

Si vous utilisez les vis, ne vissez pas l'adaptateur dans le chauffe-eau. Utilisez les vis et les dispositifs d'ancrage mural fournis avec l'adaptateur. Le gabarit à la dernière page du manuel d'installation et de fonctionnement peut servir à marquer les trous. Pour une utilisation optimale, nous vous suggérons de fixer l'adaptateur horizontalement et d'utiliser les quatre vis.

Si vous utilisez les bandes de raccordement, fixez une bande à chaque extrémité de l'arrière de l'adaptateur en pelant un côté de la bande de raccordement et en appuyant sur l'adaptateur. Une fois les bandes solidement fixées à l'adaptateur, décollez l'autre côté des deux bandes afin que l'adhésif soit visible. Alignez l'emplacement de l'adaptateur, puis appuyez fermement sur l'adaptateur et maintenez-le sur la surface plane pendant 10 secondes.

### ÉTAPE 2 : Brancher le câble Ethernet

Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le port RJ45 de l'adaptateur et l'autre dans le port RJ45 du chauffe-eau.

Un câble Ethernet CAT5e de 2,13 m (7 pi) est fourni avec l'adaptateur Bradford White Connect<sup>MC</sup>. Veuillez utiliser ce câble ou un câble similaire, jusqu'à une longueur de 30,48 m (100 pi).

*Il est recommandé de brancher le port Modbus sur le côté de l'adaptateur par la fiche fournie (bleue) afin d'empêcher la poussière d'entrer dans le port, lequel pourrait être utilisé dans de futures mises à jour.*



### ÉTAPE 3 : Brancher le câble d'alimentation électrique



Branchez le câble d'alimentation électrique de 1,52 m (5 pi) du port de l'adaptateur à une source d'alimentation de 120 V.

Utilisez uniquement le câble fourni par Bradford White Corporation. Maintenant, le voyant lumineux devrait être de couleur vert.

### ÉTAPE 4 : Ouvrir l'application Bradford White Connect<sup>MC</sup>

Ouvrez l'application Bradford White Connect<sup>MC</sup> et connectez-vous à l'aide de votre adresse électronique et de votre mot de passe. Pour vous inscrire, cliquez sur «S'INSCRIRE en tant que propriétaire» dans le coin inférieur gauche de l'écran et suivez les instructions à l'écran. Une fois connecté, commencez le processus de jumelage en cliquant sur «Ajouter un chauffe-eau» et suivez les instructions à l'écran.

Pour télécharger l'application et accéder à des informations supplémentaires, balayez le code QR ou visitez le site Web [bradfordwhite.com/connect](http://bradfordwhite.com/connect).

